

igkum.no



kun
MAX kvalitet

Egenskaper

IG kummene blir levert med innstøpt pakning. De har en økt godstykkelse, som bidrar til tette skjøter. Trykkraften som oppstår ved kompresjon av pakningen fanges opp av armeringen i muffen. Dråpetett ved 10 meter vannsøyle, og ved en tverrlast på 5 tonn.

Anbefales ved forhold der konstruksjoner, omgivelser eller resipient er spesielt sårbar for lekkasje eller forurensning.

IG MAX kvalitet anbefales brukt på kummer som skal være varig tette og tørre.

Vi produserer igkum og tilbehør i dimensjonene DN 1000 mm–2000 mm. Herunder bunnseksjon type 1 (DN 1000 mm), type 3 (DN 1200 mm) og type 4 (DN 1600 mm).

Bunnseksjon DN 1000 med betongrenneløp og Optikum DN 1000 mm med PP-renneløp leveres med innstøpte PP-muffer.

Alle våre igkum-produkter produseres KUN i MAX-kvalitet og merkes med grønn stempelfarge.



Mange kommuner har normsatt ig kummer for tette og varige løsninger.

MAX-kvalitet har egenskaper som gir høyere styrke, lengre levetid og bedre bestandighet. Eksponeringsklasse XS3 iht. NS-EN 206.1, som tilsvarer montering i skvalpesone og i tidevannsoner med vekslende tørt og vått aggressivt miljø.

Vannabsorpsjon;

- Basal MAX-kvalitet: 2,5–3% etter 24 timer
- Basal Standard kvalitet: 4,0%
- Krav NS: 6,3%
- Krav CEN: 6,0%

igkum.no
max kvalitet